



## ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

### LES PLUS

Le 1er prix Acova en chauffage électrique à fluide.  
 Dimensions réduites pour un gain d'encombrement.  
 Corps de chauffe en fonte d'aluminium : léger et facile à poser.  
 Mise en chauffe rapide.  
 Sans fonction CPL.

## DESRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments plats verticaux.
- Finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 605 (Ral 9010) uniquement.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C, 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, arrêt chauffage).
- Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel).
- Limiteur thermique de sécurité.

Saillie au mur  
 105 mm

| RÉFÉRENCE    | PUISSANCE<br>CHAUFFAGE<br>ÉLECTRIQUE | HAUTEUR<br>(mm) | LARGEUR<br>(mm) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TAL2-030-037 | 300                                  | 575             | 375             |
| TAL2-050-037 | 500                                  | 575             | 375             |
| TAL2-075-045 | 750                                  | 575             | 455             |
| TAL2-100-061 | 1 000                                | 575             | 616             |
| TAL2-125-077 | 1 250                                | 575             | 776             |
| TAL2-150-093 | 1 500                                | 575             | 937             |
| TAL2-200-125 | 2 000                                | 575             | 1 257           |